VG921m

19" LCD MONITOR
MIT ULTRASCHNELLER 8 MS REAKTIONSZEIT

Perfekt fürs Business

Das attraktive und schlanke 19" Design-LCD-Display VG921m empfiehlt sich als ein wahrer Multimedia-Allrounder für moderne Offices. Dank einer Reaktionszeit von nur acht Millisekunden präsentieren sich selbst bewegte Bilder vollkommen scharf und flüssig. Hohe Kontrast- und Helligkeitswerte liefern präzise Darstellungen in brillanten Farben. Für einen respektablen Sound bei Multimedianwendungen sorgen die integrierten Stereo-Lautsprecher. Der komplett ausgestattete VG921m ist ein perfektes LCD-Display für zuhause, kleine und große Büros, für Home Offices, Institutionen, Schulen und Unis.

8 MS REAKTIONSZEIT FÜR EINE EXZELLENTE MULTIMEDIA-PERFORMANCE

> **Ultraschnelle 8 ms Reaktionszeit**
Aufgrund der ultraschnellen Reaktionszeit (ClearMotiv™) von nur 8 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

> **Dynamic Structure™-Technologie**
Eine innovativer Flüssigkristallmix und eine spezielle Pixel-Anordnung ermöglichen schnelle Reaktionszeiten.

> **Multimedia**
Platzsparend: Integrierte Stereo-Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound.

> **Ultrahohes 700:1 Kontrastverhältnis (typ.) und 300 cd/m² Helligkeit (typ.) für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen**

> **OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen**
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.

> **VESA-Wandbefestigungsoption (100 mm) und Kensington® Sicherungssteckplatz**

> **19" sichtbare Diagonale bei 1.280 x 1.024 Auflösung**

> **PC- und Mac®-kompatibel**

> **TCO'03- und ENERGY STAR®-zertifiziert**

MORE THAN 2000 AWARDS

VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS, AND SERVICES

ViewSonic
the choice of professionals

ViewSonic
the choice of professionals

VG921m

19" LCD-DISPLAY MIT ULTRASCHNELLER 8 MS REAKTIONSZEIT

LCD	Typ	19"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, SXGA
	Anzeigebereich	37,6 cm horizontal x 30,1 cm vertikal, 48,3 cm diagonal
	Pixelabstand	0,294 mm
	Optimale Auflösung	1280 x 1024@60Hz
	Videobandbreite	135 MHz
	Kontrastverhältnis	700:1 (typ.)
	Blickwinkel	150° horizontal, 135° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 155° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	8 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Darstellbare Farben	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 50.000 Stunden (min.)
	Helligkeit	300 cd/m^2 (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	F_h: 30 – 82 kHz, F_v: 56 – 76 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024 non-interlaced
	Mac®[1]	Power Mac™ bis zu 1.280 x 1.024 non-interlaced
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Audio	3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
AUDIO	Lautsprecher	2 x 1,5 Watt integrierte Stereo-Lautsprecher
STROM VERSORGUNG	Spannung	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	39 Watt (typ.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	- 5° – 20°
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltaste OSD	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2], Stummschaltung Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Audio-Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	5 °C - 35 °C
	Luftfeuchtigkeit	20 % – 80 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	426 x 457 x 205 (mit Fuß) 426 x 397 x 64 (ohne Fuß) 497 x 512 x 158 (Verpackung)
GEWICHT	Netto	5,2 kg (mit Fuß) 4,3 kg (ohne Fuß)
	Brutto	6,8 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), CE, CB, GOST-R, PSB, ENERGY STAR ,YCO03, UL/cUL, FCC-B, ICES 003, NOM, Argentina-TÜV/S, SASO, BSMI, C-Tick, MIC, CCC, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'03 und ENERGY STAR®-Standards
SICHERHEIT		Kensington® Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, Audiokabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber) (mehrsprachig)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

TCO'03 DISPLAYS
RoHS COMPLIANT
ISO 9001 FM 40187
ISO 14001 EMS 40968
ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Deutschland
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Deutschland
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Frankreich
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
Frankreich
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Dänemark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finnland Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italien Tel: +39 02 73 95 50 22
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Niederlande Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norwegen Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spanien Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Schweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2006, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VG921m-3 10/06-D